

BOLDSKUDSSIKKERHED

Troldtekt akustik er afprøvet og godkendt til anvendelse som lofts- og vægbeklædning i sportshaller i henhold til "Prüfung der Ballwurfsicherheit, DIN 18032 Teil 3, Sportshallen für Turnen und Spiele".

Certifikat	Loft/ Væg	Troldtekt®	Konstruktion
903 8846 04	Loft	35 mm ultrafin struktur	Direkte montering på træforskalling pr. max. 600 mm, spærafstand pr. max. 1000 mm
	Loft	35 mm A2 ultrafin struktur	
	Loft	35 mm extrem fin struktur	
	Loft	35 mm A2 extrem fin struktur	
903 7237 001	Loft	35 mm fin struktur	Direkte montering på træforskalling pr. 300 mm, spærafstand 600 mm
903 8846 06	Væg	35 mm fin struktur, malet	Direkte montering på træforskalling pr. 300 mm
	Væg	35 mm A2 fin struktur, malet	
	Væg	35 mm ultrafin struktur, malet	
	Væg	35 mm A2 ultrafin struktur, malet	
903 8846 07	Væg	35 mm extrem fin struktur	
	Væg	35 mm A2 extrem fin struktur	
903 8846 05	Væg	35 mm ultrafin struktur	
	Væg	35 mm A2 ultrafin struktur	
903 8846 02	Loft med inspektionslem	35 mm ultrafin struktur	Nedhængt C60 skinnesystem pr. max. 600 mm, indbygget inspektionslem i målene 600 mm x 600 mm / 600 mm x 1200 mm
	Loft med inspektionslem	35 mm A2 ultrafin struktur	
	Loft med inspektionslem	35 mm extrem fin struktur	
	Loft med inspektionslem	35 mm A2 extrem fin struktur	

